



Inducord Szövetbetétes

Használata



szennyvízre, nagy igénybevételre,
s, robosztus gumitömlő.

/ WASSER PN 10 BAR (ID 254 MM 6 BAR)

Üzemi nyomás: 10 bar

Repszéti nyomás: 30 bar

Hőállóság: -30°C / +70 °C

Belül: SBR gumi, fekete, sima

Kívül: SBR gumi, fekete, sima, szövetnyomatos

Betétek: textilszövet betétekkel

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
22	4	30	40	3040 022000
25	5	35	40	3040 025000
25	5	35	60	3040 025060
28	5	38	40	3040 028000
32	5,5	43	40	3040 032000
35	5,5	46	40	3040 035000
38	6	50	40	3040 038000
40	6	52	40	3040 040000
42	6	54	40	3040 042000
45	6	57	40	3040 045000
48	6	60	40	3040 048000
51	6,5	64	40	3040 050000
60	6,5	73	40	3040 060000
63,5	7	77,5	40	3040 063000
76	7	90	40	3040 075000
80	7	94	40	3040 080000
90	7,5	105	40	3040 090000
102	7	117	40	3040 100000
110	8	126	20	3040 110000
127	8,5	144	20	3040 125000
152	9	170	20	3040 150000
203	10,5	224	20	3040 200000

Belső Ø (mm)

254

Falvastagság (mm)

10,5

Árcképlet (m)

10

Cikkszám

3040 250000

