


KALIVENTIL - CP HiTex

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



szívótömlő

tömlő, forró levegőre, gőzökre, kipufogó
összenyomható, lángálló.

észen DN 900-ig! Rövid átfutási idővel
ndelni.

mlőbilincs is!

Hőállóság: -60/+600 C, rövid ideig + 700 C

Felépítés: dupla falú, hőálló anyag, nemeacél háló erősítéssel, üvegszállal,
és inox spirállal

nagyon jó ellenállás a repülő szikrákkal és a hegesztési szikrákkal szemben
kopásvédelem a külső CP profil által a fal biztonságos rögzítése a
szorítóprofilon belül nagyon jó hőállóság megfelel a RoHS-irányelvnek
REACH szerint --> Technológia / Műszaki információk / REACH

Hőállóság: -60°C / +600°C (rövid ideig +700°C)

Felépítés: nagy hőállóságú többrétegű szövet

Belül: Szürke

Kívül: szürke, külső acélspirállal

Tekercsméret: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható

Szabvány: DIN 4102-B1

Rövid átfutási idővel gyártjuk.

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
80	1,93	45	-0,25	481-0080-0000
100/102	2,1	53	-0,15	481-0100-0000
150/152	2,11	73	-0,06	481-0150-0000
200/203	2,79	93	-0,04	481-0200-0000

image not found or type unknown

image not found

image not found or type unknown

image not found or type unknown

