


Saldaform BLUE Kék sz

génhez

Image not found or type unknown



jó minőségű, **nagyon hajlékony és** amelyet kifejezetten oxigén szállítására **alkalmazásokhoz**, beleértve a ahol védőgázt is használnak.

rsága és ipari terhelhetősége révén ideális választás minden olyan felhasználási területen, ahol biztonságos és megbízható oxigénellátás szükséges. A tömlő anyagösszetétele biztosítja a gázzal szembeni ellenállást és a hosszú élettartamot.

Fontos: Nem alkalmas **LPG, MPS** vagy **CNG** szállítására.

Jellemzők:

- Bordázott, rugalmas kivitel a könnyű kezelhetőségért
- Kifejezetten oxigén szállítására fejlesztve
- Alkalmas hegesztéshez, vágáshoz, PAW-hoz és hasonló eljárásokhoz
- Tartós és biztonságos ipari használatra

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

Üzemi nyomás: 20 bar

Repsztsési nyomás: 60 bar

Hőállóság: -30°C/+70°C

Belül: gumi, fekete, sima


Kívül: kék. sima vagy bordás (ld. táblázat)

Betétek: szövetbetétes

Szabvány: ISO 3821 (korábban EN 559)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Külső felület	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	50	bordás	3250 006000
8	3,5	15	50	bordás	3250 008000
9	3,5	16	50	bordás	3250 009000
6,3	3,5	13,3	40	sima	3251 006013
6,3	5	16	40	sima	3251 006000
12,5	5	22	50	sima	3251 013000



Belső Ø (mm)

Falvastagság (mm)

n)

Külső felület

Cikkszám

16

5

sima

3251 015000