


# Silocord Special 10 bar

# (silótömlő)



gok, kvarchomok, és más erősen kopatató

**szállósilótömlő erősen abrazív**

**erősen kopás- és vágásálló** ipari tömlő, amelyet kifejezetten **nagyon abrazív ömlesztett anyagok, például kvarc homok, szóda, zúzalék** és más hasonló anyagok szállítására fejlesztettek ki. Alkalmas **silók és silókamionok töltésére és ürítésére**, még intenzív ipari igénybevétel esetén is.

A tömlő **extra vastag, rendkívül kopásálló belső gumiréteggel** készül, amely jelentősen meghosszabbítja az élettartamát. A **dupla antisztatikus védelemnek** köszönhetően - keresztfonatos antisztatikus huzalok + vezetőképes gumiréteg - biztonságosan alkalmazható robbanásveszélyes környezetben is.

**Felirat:** ® SILOCORD® / SPEZIAL FÜR SPLITT - SODA - QUARZSAND

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Repszési nyomás:** 30 bar

**Hőállóság:** -30°C/+80°C

**Belül:** NR/SBR fekete, sima

**Kívül:** SBR, fekete, szövetnyomatos

**Betétek:** két kereszttezett rézsál és szövetbetét

**Elektromos ellenállás:**  $R < 10^6 \Omega$

**Kopás érték:** 70 mm<sup>3</sup> ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	11	98	40	3542 076098
102	12	126	20	3542 102126