


# Twin Hose Iker hegesztő



gázra és acetilénre

## hegesztés és acetilénhez

színű, rendkívül hajlékony, sima felületű, míg a **piros tömlő** acetilén szállítására, vágási és **plazmaív-hegesztési (PAW)**

eljárásokhoz fejlesztve. A tömlő ideális megoldás ipari felhasználásra, ahol megbízhatóságra és hajlékonyságra van szükség.

**Kék tömlő - oxigénhez:** Rendkívül hajlékony, sima felületű tömlő oxigén szállítására, hegesztési, vágási és plazmaív-hegesztési eljárásokhoz.

**Piros tömlő - acetilénhez:** Nagyon hajlékony, sima kivitelű tömlő acetilén, valamint **hidrogén, szintézisgáz (szén-monoxid és hidrogén keveréke), szén-dioxid, argon** és **nitrogén** szállítására alkalmas. Nem használható LPG, MPS és CNG esetén.

A tömlő kiváló választás olyan környezetekbe, ahol egyértelmű jelölésre, biztonságos üzemeltetésre és tartósságra van szükség.

**Felirat:** ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

**Üzemi nyomás:** 20 bar

**Repsztsési nyomás:** 60 bar

**Hőállóság:** -25°C/+65°C

**Belül:** gumi, fekete sima

**Kívül:** gumi, sima, az oxigéntömlő kék, az acetiléntömlő piros

**Betétek:** szövetbetétes

**Szabvány:** ISO 3821 (korábban EN 559)

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Tömlő színe	Tekercsméret (m)	Cikkszám
5/5	2,75/2,75	kék/piros	50	3260 005005
8/8	3,5/3,5	kék/piros	50	3260 008008
9/9	3,5/3,5	kék/piros	50	3260 009009
6/9	5/3,5	kék/piros	50	3260 006009
6/6	3,5/3,5	kék/piros	50	3260 006006

